

MOLE DIAMANTATE

Per GIRAFFA FLEX WS 1505 FR

Thermo-Whirljet (colore grigio)

Per la levigatura di pitture e materiali poco abrasivi: vernici termoplastiche, grafiti, resti sottili di adesivo sul calcestruzzo, per rimuovere strisce abrasive.



FLEX®



Codice	Mod. FLEX	Ø mm.
—	323 071	125

Estrich-Whirljet (colore rosso)

Per materiali abrasivi: rimozione di gesso per pavimenti (con sabbia quarzifera), calcestruzzo fresco, intonaco, malta, pietra arenaria abrasiva, asfalto.




FLEX®



Codice	Mod. FLEX	Ø mm.
—	324 361	125

Beton-Whirljet (colore giallo)

Per la levigatura del calcestruzzo: calcestruzzo vecchio, mattoni, pietra artificiale, pietra arenaria calcarea dura, lastre in materiale composito, adesivo per piastrelle.



FLEX®



Codice	Mod. FLEX	Ø mm.
—	323 063	125

Universale (colore bianco)

Per la levigatura e l'asportazione di qualsiasi materiale. Meno aggressiva ma più duratura.



FLEX®




Codice	Mod. FLEX	Ø mm.
—	323 070	125

ADATTATORE PER DISCHI

Adattatore speciale FLEX

Per poter montare i dischi abrasivi Ø 125 sulla giraffa FLEX WS 1505 FR



ROCK FLEX®



Codice	Mod. FLEX
—	323 075

DISCHI ABRASIVI SPECIALI

Per GIRAFFA FLEX WS 1505 FR - LD 1709 FR

Per togliere vecchi colori (anche quarzo) senza danneggiare il muro sottostante e senza lasciare segni profondi.

Per sverniciare travi e portoni in legno, levigare vetroresina, togliere la ruggine ecc.



ROCK FLEX®



Codice	Mod. FLEX	Ø mm.	Grana
—	323 080	125	16
—	323 081	125	24
—	323 082	125	36

Per GIRAFFA FLEX WS 702 VEA - LD 3206 C

Per togliere vecchi colori (anche quarzo) senza danneggiare il muro sottostante e senza lasciare segni profondi.

Per sverniciare travi e portoni in legno, levigare vetroresina, togliere la ruggine ecc.



ROCK FLEX®



Codice	Mod. FLEX	Ø mm.	Grana
—	323 083	180	16
—	323 084	180	24
—	323 085	180	36

CUFFIE SPECIALI PER "AQUAFLEX"

Per taglio con disco diamantato da usare con AQUAFLEX

EM 115 - EM 180 - EM 230



ROCK FLEX®



Codice	Mod. FLEX	Ø mm.
F1128	—	115
F1128	—	180
F1128	—	230

Per scanalature su muratura con due dischi Ø 180 mm. da usare con ACQUAFLEX EM 180



ROCK FLEX®



Codice	Mod. FLEX	Ø mm.
F1129	—	180