

RUOTE LAMELLARI

Adatte per smerigliatrici diritte Mod. FLEX H 1206
A lamelle di tela abrasiva
Per sbavatura, pulitura, levigatura e finitura di materiali metallici
Senza gambo - Con foro Ø mm. 54

Velocità di rotazione giri/min.:
min. 2900
max. 6000



ROCK FLEX®



Codice	Mod. FLEX	Grana	Ø x altezza mm.
F9660	—	60	165x50
F9660	—	80	165x50
F9660	—	120	165x50
F9660	—	150	165x50

COPPIA DI FLANGE

Adatte per ruote lamellari
Con foro Ø mm. 20

Per ruote dimensioni mm. 165x30 - Esecuzione in alluminio



ROCK FLEX®



Codice	Mod. FLEX	Grandezza
F9671/6	—	1

Per ruote dimensioni mm. 165x50 - Esecuzione in resina



ROCK FLEX®



Codice	Mod. FLEX	Grandezza
F9671/6	—	2

CHIAVI A MEZZALUNA

In acciaio

Adatte per bloccare l'albero portapinza delle smerigliatrici



FLEX®



Codice	Mod. FLEX	Apertura mm.	Adatte per smerigliatrici
—	254 917	14	H 1105 VE H 1127 VE



FLEX®



Codice	Mod. FLEX	Apertura mm.	Adatte per smerigliatrici
—	141 658	22	H 1212 Z

PINZE ELASTICHE

Adatte per smerigliatrici Mod. FLEX H 1127 VE - H 1105 VE



FLEX®



Codice	Mod. FLEX	Ø mm.
—	229 741	3
—	228 656	6
—	229 768	8

Adatte per smerigliatrici Mod. FLEX H 1212 Z



FLEX®



Codice	Mod. FLEX	Ø mm.
—	141 755	6
—	140 376	8

VALIGETTE IN METALLO

Con alloggiamento in plastica per smerigliatrici ad angolo



FLEX®



Codice	Mod. FLEX	Adatta per
—	303 224	minismerigliatrici
—	283 827	smerigliatrici

VALIGETTE IN PLASTICA

Con alloggiamento in gomma espansa per trapani




ROCK FLEX®



Codice	Mod. FLEX
F273 687	—

IMPUGNATURE LATERALI

In resina sintetica



FLEX®



Codice	Mod. FLEX	Filettatura	Adatte per smerigliatrici
—	193 356	M14	angolari
—	194 034	M10	mini angolari
—	252 721	M10	LK / LG
—	292 354	M10	FLEX GRIP
—	279 331	M10	Red Bear
—	257 580	M14	BH 812